



## Bestelldaten

Ausführung	Artikel-Nr.
nur Gummibalg	68051
mit demontierbare Platten, G1/2 Luftanschluss	68053

Weitere Ausführungen auf Anfrage

## Technische Daten

Minimaldruck	0 bar
Rückstellkraft auf minimale Höhe	≤ 100 N
Gewicht komplett	10,4 kg

## Pneumatische Anwendungen - Statische Kennwerte

Kraft F [kN]								
Druck p [bar]		3	4	5	6	7	8	Vol. V [l]
Höhe H [mm]	450	16,1	21,8	27,6	33,8	40,2	46,8	43
	400	19,1	25,6	32,3	39,3	46,5	53,8	39
	350	21,5	28,8	36,2	44	51,9	60	35
	300	24,1	32,2	40,5	49,2	58,2	67,4	31
	250	27,1	36,3	45,5	55,2	65,1	75,2	27
	200	29,8	39,7	49,8	60,1	70,8	81,5	22
	150	31,4	41,8	52,3	63	73,8	84,8	18



Montagehinweise  
 M10: max. 25 Nm  
 G1/2: max. 25 Nm

Prüfbedingungen: Raumtemperatur / Kraft-Wege-Daten quasistatisch / dynamische Daten bei 1Hz