


CONTI® SYNCHROFORCE CXP

Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten

Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20 °C bis +100 °C
- PAK Kategorie 2 gemäß „2014 AfPS GS:01 PAK“
- Elektrisch leitfähig nach ISO 9563
- Bedingt ölbeständig
- Ozonbeständig
- Tropenbeständig
- Alterungsbeständig
- Geeignet für Gegenbiegung / Rückspanrollen
- Wartungsfrei
- Erhöhte Leistung

Riemenaufbau:



HTD

Profil	Längenbereich L _w (mm)
HTD 3M CXP	111 - 1569
HTD 5M CXP	200 - 2000
HTD 8M CXP	288 - 3808
HTD 14M CXP	966 - 4578

STD

Profil	Längenbereich L _w (mm)
STD S8M CXP	440 - 2848

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disclosure