

CONTI[®]V VARISPEED ADVANCE

Breitkeilriemen mit verstärktem Polyester-Zugstrang
für Variomatik- und Variatorantriebe



Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest
- Geeignet für Kupplungen

Riemenaufbau:



Höhe/Breite	Längenbereich L ₁ (mm)
13/6	467 - 1252
17/6 (W 16)	452 - 1202
21/6 (W 20)	532 - 972
22/8	500 - 1800
24/8	600 - 2160
26/8 (W 25)	522 - 1600
28/8	505 - 2005
30/10	617 - 1800
32/10 (W 31,5)	709 - 1652
37/10	647 - 2497
42/12 (W 40)	1000 - 2000
47/12	905 - 2805
52/16 (W 50)	1180 - 3074
55/16	1180 - 2800
65/20 (W 63)	1506 - 3056
70/18	1500 - 3147
83/23 (W 80)	1691 - 3041

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/discld_de