



**NOUVEAUTÉ**

**Notre câble galvanisé breveté**  
*Une première dans notre secteur !*

## Trackman® pour John Deere®

Chenilles en caoutchouc

Nous gagnons du terrain avec nos nouveaux produits pour les modèles John Deere® 8RT et 9RT.

### Améliorations apportées à nos chenilles Standard Agricultural Track et Ultra Aggressive Agricultural Track

- > 10% plus de câblé, ce qui améliore la durée utile de la chenille en renforçant sa carcasse. Avec leur câblé de 5,3 mm, nos chenilles plus durables sont en première place sur le marché !
- > Le câble galvanisé breveté qui résiste à la corrosion prolonge aussi la durée utile de la carcasse.
- > La base plus robuste de la carcasse réduit la température interne de la chenille, et augmente le rendement des barrettes et la durée utile de la semelle.
- > Le fait de doubler le câble améliore de façon marquée la durée utile de la semelle et le rendement de la chenille.

### Autres caractéristiques de conception de notre chenille Ultra Aggressive Agricultural

- > Augmentation de la hauteur et de la largeur de la semelle, ce qui accroît son contact au sol et donc sa durée utile.
- > Motif de semelle qui favorise la robustesse des barrette et améliore l'auto-nettoyage.
- > Carcasse plus épaisse, ce qui en fait une base plus robuste et optimise les avantages du nouveau motif de la semelle.

**Notre garantie colle à vos besoins.** En vertu de la garantie couvrant les chenilles en caoutchouc Continental ContiTech Trackman®, chaque chenille est couverte contre tout défaut de matériau et de fabrication. Pour en savoir plus au sujet de la garantie, consultez votre détaillant de chenilles en caoutchouc ou notre site Internet [www.contitech.us/rubbertrack](http://www.contitech.us/rubbertrack).

Trackman®

**ContiTech**

## Chenilles en caoutchouc

**Trackman®** Fiche technique des chenilles en caoutchouc pour tracteurs John Deere®

Code de produit	Véhicule	Description	Largeur (po)	Longueur (po)	Nombre de barrettes de semelle	Pas de semelle (po)	Hauteur barrettes semelle (po)	Nombre de barrettes de guidage	Nombre de nappes métalliques	Épaisseur carcasse (po)	Poids pour livraison (lb)
<b>John Deere® 8000T</b>											
703527850	JOHN DEERE® 8000T	Standard Agr.	16	324	108	6,0	2,0	54	3	1,25	873
703528240	JOHN DEERE® 8000T	Standard Agr.	18	324	108	6,0	2,0	54	3	1,25	943
703613530	JOHN DEERE® 8000T	Ultra Aggr.	16	325	84	7,7	2,75	42	4	1,50	969
703613540	JOHN DEERE® 8000T	Ultra Aggr.	18	325	84	7,7	2,75	42	4	1,50	1068
703527860	JOHN DEERE® 8000T	Standard Agr.	24	324	108	6,0	2,0	54	3	1,25	1147
703527870	JOHN DEERE® 8000T	Standard Agr.	30	324	108	6,0	2,0	54	3	1,25	1356
703612830	JOHN DEERE® 8000T	Ultra Aggr.	24	324	72	9,0	2,75	54	4	1,50	1360
703612760	JOHN DEERE® 8000T	Ultra Aggr.	30	324	72	9,0	2,75	54	4	1,50	1636
<b>John Deere® 9000T</b>											
703612770	JOHN DEERE® 9000T	Ultra Aggr.	30	378	84	9,0	2,75	84	3	1,50	1952
703612780	JOHN DEERE® 9000T	Ultra Aggr.	36	378	84	9,0	2,75	84	3	1,50	2198
<b>John Deere® 8RT</b>											
703612140	JD 8295RT/8320RT/8345RT	Standard Agr.	16	354	118	6,0	2,0	59	4	1,25	868
703612150	JD 8295RT/8320RT/8345RT	Standard Agr.	18	354	118	6,0	2,0	59	4	1,25	949
703613510	JD 8295RT/8320RT/8345RT	Ultra Aggr.	16	357	92	7,7	2,75	46	4	1,50	985
703613520	JD 8295RT/8320RT/8345RT	Ultra Aggr.	18	357	92	7,7	2,75	46	4	1,50	1094
703613920	JD 8295RT/8320RT/8345RT	Ultra Aggr.	24	357	78	9,0	2,75	78	4	1,50	1490
703613930	JD 8295RT/8320RT/8345RT	Ultra Aggr.	30	357	78	9,0	2,75	78	4	1,50	1776
<b>John Deere® 9030T/9RT</b>											
703612230	JD 9430T/9530T/9630T	Ultra Aggr.	30	387	86	9,0	2,75	86	4	1,50	1952
703612240	JD 9430T/9530T/9630T	Ultra Aggr.	36	387	86	9,0	2,75	86	4	1,50	2198

Trackman est une marque de commerce enregistrée de Continental ContiTech. John Deere® est une marque de commerce enregistrée de Deere and Company. Les produits Continental ContiTech sont fabriqués et distribués exclusivement par Continental ContiTech ou ses sociétés affiliées. Copyright © 2015 ContiTech AG. Tous droits réservés. Pour en savoir plus, consulter le site [www.contitech.de/disc1\\_fr](http://www.contitech.de/disc1_fr)

20793487



### ContiTech

Siège social zone ALENA  
1 877 394-0482  
[www.contitech.us](http://www.contitech.us)  
[trackinquires@contitech.us](mailto:trackinquires@contitech.us)

ContiTech