




Xpreshn HD™ Light

Ultra-Lightweight



- 1 Lackfinish
- 2 Xpreshn® Obere Kompaktschicht
- 3 Xpreshn® Untere Schaumschicht
- 4 Rückseitenhaftlack (optional)

Produktvorteile

- > Bis zu 25 % Gewichtsreduzierung
- > Weichere und dämpfende Haptik
- > Hervorragende Narbabilität und Form-Reproduzierbarkeit
- > Engere Radien bei gleichbleibender Narbstruktur darstellbar
- > 18 % bessere CO2-Bilanz
- > Kann auf Wunsch mit den hochkratzfesten Eigenschaften aus dem F.O.C.U.S. Baukasten versehen werden

Materialkonstruktion

Konstruktion	Kompaktfolie, Effektlacke und Druckmuster möglich
Dicke	1,3 mm - 1,8 mm
Anwendung	Instrumententafel, Türen/Seiten/Mittelkonsole, Bodenbelag
Materialrücken	Keine
Verarbeitung	Vakuum-Thermoformen, Hinterschäumen

Contact



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2018 ContiTech AG. Alle Rechte vorbehalten. Eingetragene Marke ® in Europa. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.contitech.de/disc1_de

Division ContiTech of Continental AG

Benecke-Hornschuch
Surface Group